



GR 500

Supersgrassante a bassa schiuma per lavasciuga

Generalità

GR 500 è un supersgrassante studiato per la pulizia di pavimenti fortemente contaminati da sporchi di natura grassa e oleosa, sia di origine minerale che animale e vegetale.

GR 500 non fa schiuma: è quindi ideale per l'impiego con macchine lavasciuga industriali. GR 500 è anche un efficace decerante per pavimenti e rimuove completamente gli strati più difficili di cera metallizzata.

GR 500 è gradevolmente profumato all'essenza di limone.

Campi di applicazione

GR 500 è specifico per sgrassare a fondo con macchina lavasciuga i pavimenti di officine, capannoni industriali, magazzini, industrie metalmeccaniche, garages. Poiché è efficace anche su grassi di origine animale e vegetale si può utilizzare anche nelle industrie alimentari, nei salumifici e nei macelli.

Modalità d'impiego

Lavaggio di fondo dei pavimenti con lavasciuga: diluire con acqua al 3-5% (300-500 ml di prodotto per 10 litri d'acqua) secondo il grado di sporco da eliminare. Preparare la soluzione direttamente nel serbatoio della macchina lavasciuga. Applicare, aspirare e risciacquare.

Deceratura dei pavimenti con monospazzola: preparare in un secchio una soluzione al 10-15% di GR 500 in acqua (1-1,5 lt. di GR 500 in 10 litri d'acqua). Applicare la soluzione con mop. Lasciare agire qualche minuto e passare la macchina monospazzola (o la lavasciuga senza aspirazione), munita di disco per decerare. Aspirare infine la soluzione con aspiraliquidi (o lavasciuga).

Risciacquare accuratamente il pavimento almeno due volte prima di procedere all'applicazione del nuovo strato di cera.

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	alcalinizzanti, solventi idrosolubili, tensioattivi anionici e non ionici, idrotropi, sequestranti, coloranti, profumo
ASPETTO FISICO	liquido trasparente verde
PROFUMO	profumato all'essenza di limone
PESO SPECIFICO	1,03
ATTIVO	18 %
pH tal quale	13,5 ± 0,5
pH in soluzione d'uso	12,5 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa
BIODEGRADABILITÀ	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

GR 500

Ulteriori informazioni

Pericolo - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. In caso di contatto con la pelle o gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Non mescolare con prodotti acidi.
Contiene potassio idrossido <5%.

Dispositivi di protezione



Occhiali di sicurezza



*Guanti in gomma
o PVC*

Esenzione ADR

Il prodotto GR 500 (Classe 8, C5, PG III ADR) imballato in cartoni 4x3 litri è in regime di esenzione totale (1.1.3.4 ADR); questo comporta l'esenzione da qualsiasi obbligo ADR (iscrizioni nel DDT, camion ADR, autista con patentino ADR, consegna delle schede di trasporto). Non ci sono inoltre limiti nelle quantità massime trasportabili.



4 canestri da lt. 3.

