

ARTESOL

Impregnante nutritivo per legno non trattato

Generalità

Impregnante nutritivo a base di olii vegetali e resine raccomandato per il trattamento a finitura "naturale maturante" del legno non verniciato e recuperato: parquet, mobili, infissi.

ARTESOL:

- **esalta le venature del legno e l'originaria bellezza della specie legnosa, che assume una tonalità più calda e profonda;**
- protegge il parquet dalla penetrazione di macchie e sporczia senza alterare la traspirabilità;
- preserva dalla formazione di muffe e funghi;
- penetra in profondità nelle fibre del legno e indurisce velocemente senza lasciare appiccicosità superficiale evitando il pericolo di rapido reinsudiciamento;
- è monocomponente e si applica facilmente a pennello o rullo.

Modalità d'impiego

Non applicare a temperature inferiori ai 10°C. Agitare la latta prima dell'uso.

Sul pavimento ben carteggiato, pulito e asciutto, iniziando dalla parte opposta all'uscita, applicare con pennello, rullo o panno morbido una piccola quantità di prodotto prestando particolare attenzione all'uniformità della stesura.

Attendere la completa essiccazione (da 3 a 5 ore).

Passare la monospazzola munita di disco bianco fino a completa omogeneità. Ripetere il trattamento più volte con le medesime modalità fino ad ottenere l'effetto desiderato. Lucidare con la monospazzola munita di disco bianco.

Per aumentare notevolmente la durata del trattamento con ARTESOL si consiglia di "fissarlo" con l'applicazione a pennello o con spandicera di un leggero strato di CERA BRIAN PARQUET dopo 4 -5 ore dalla stesura della seconda mano di ARTESOL. A essiccazione completa (almeno 4 ore) lucidare con monospazzola munita di disco bianco per omogeneizzare la finitura e asportare eventuali residui.

Sistema rapido

Versare ARTESOL sul pavimento e stenderlo uniformemente con una monospazzola munita di disco bianco fino a completa impregnazione ed omogeneità.

Ripetere più volte con le medesime modalità il trattamento fino a quando il prodotto ha difficoltà a penetrare.

A questo punto con una monospazzola munita di disco bianco assorbire l'eventuale prodotto in eccedenza e omogeneizzare perfettamente il trattamento.

Lasciar essiccare per almeno 4 ore.

Lucidare con monospazzola munita di disco bianco.

ARTESOL

Caratteristiche tecniche

RESA	15/18 mq/lt.
ESSICCAZIONE FUORI POLVERE A 20 °C E 65% U.R:	3 ore
SOVRAVERNICIABILITÀ A 20 °C E 65% U.R.:	4 ore
CALPESTABILITÀ:	24 ore

Ulteriori informazioni

Pericolo - Liquido e vapori infiammabili. Può provocare sonnolenza o vertigini. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Evitare di respirare i vapori. Contattare un medico in caso di malessere. Non disperdere nell'ambiente.


ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE.
Agitare l'imballo prima dell'uso.

Esenzione ADR

ARTESOL (Classe 3, F1, PG III ADR) imballato in cartoni 4x5 litri è in regime di esenzione totale (1.1.3.4 ADR); questo comporta l'esenzione da qualsiasi obbligo ADR (iscrizioni nel DDT, camion ADR, autista con patentino ADR, consegna delle schede di trasporto). Non ci sono inoltre limiti nelle quantità massime trasportabili.



4 latte da 5 lt.



TRATTAMENTO MATURANTE A BASE DI OLI E RESINE AL SOLVENTE

LAVAGGIO DI FONDO		Prodotto	ECOSOL
		Diluizione	10%
		Attrezzatura	monospazzola + disco marrone/verde + aspiraliquidi
CARTEGGIATURA	CARTEGGIATURA	Attrezzatura	abrasivo a grana grossa, media e fine
		Numero applicazioni	3
	ASPIRAZIONE	Attrezzatura	aspirapolvere
	SPOLVERATURA	Prodotto	STATOKIT AF
Attrezzatura		garza	
TRATTAMENTO <i>dopo almeno 2 giorni dal risciacquo</i>		Prodotto	ARTESOL
		Diluizione	puro
		Attrezzatura	pennello o rullo oppure monospazzola + disco rosso
		Numero mani	2 - 3
FINITURA <i>dopo almeno 4-5 ore dal trattamento</i>		Prodotto	CERA BRIAN PARQUET
		Diluizione	puro
		Attrezzatura	pennello oppure spandicera
		Numero mani	1
LUCIDATURA <i>dopo almeno 4 ore dalla finitura</i>		Attrezzatura	monospazzola + disco rosso
MANUTENZIONE	SPOLVERATURA	Prodotto	STATOKIT AF
		Attrezzatura	garza
	LAVAGGIO	Prodotto	LEGNO OK
		Diluizione	2 %
		Attrezzatura	mop
	LUCIDATURA PERIODICA	Attrezzatura	lucidatrice oppure monospazzola + disco bianco
	RIPRISTINO	Prodotto	CERA BRIAN PARQUET
		Diluizione	puro
		Attrezzatura	lucidatrice oppure monospazzola + disco bianco
		Numero mani	1
	RIMOZIONE PROTETTIVO	Prodotto	ECOSOL
		Diluizione	10%
		Attrezzatura	monospazzola (disco marrone/verde) + aspiraliquidi