



# ASSIST

## Emulsione autolucidante per il ripristino del parquet verniciato

### Generalità

**ASSIST è un trattamento semipermanente all'acqua per il ripristino del parquet verniciato.**

ASSIST rigenera la protezione superficiale rinnovando il lucido e tonificando il colore del legno.

**ASSIST non richiede la rilevigatura del parquet** offrendo risultati sorprendenti col minimo costo.

ASSIST ha grande aderenza sui films usurati ed elevata resistenza al traffico.

ASSIST è monocomponente e non richiede l'aggiunta di catalizzatori o induritori.

ASSIST è completamente inodore, non nocivo e non infiammabile.

### Campi di applicazione

ASSIST si può applicare sia su pavimenti protetti con vernici mono o bicomponenti di tipo tradizionale che su pavimenti protetti con vernice a base acquosa. ASSIST evita il ricorso alle operazioni di carteggiatura e riverniciatura dei parquet vecchi. Su parquet nuovi prefiniti fornisce una protezione superficiale addizionale.

### Modalità d'impiego

Agitare il contenitore prima dell'uso. Non applicare a temperature inferiori a 10 °C. Sul pavimento ben pulito ed asciutto, applicare 1 mano di ASSIST utilizzando pennello, rullo o spandicera. Se necessario su superfici molto assorbenti applicare una seconda mano. Non utilizzare su pavimenti incerati.

### Caratteristiche tecniche

<b>COMPOSIZIONE</b>	Emulsione di polimeri e cere sintetiche
<b>ASPETTO FISICO</b>	Liquido opaco beige
<b>PROFUMO</b>	caratteristico
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,02
<b>RESIDUO SECCO</b>	24 %
<b>pH tal quale</b>	9 ± 0,5
<b>SOLUBILITÀ IN ACQUA</b>	diluibile
<b>RESA</b>	20 -25 m <sup>2</sup> /lt. per mano
<b>ESSICCAZIONE FUORI POLVERE A 20 °C E 65% U.R</b>	1 ora
<b>SOVRAVERNICIABILITÀ A 20 °C E 65% U.R</b>	2 ore
<b>CALPESTABILITÀ</b>	6 ore

# ASSIST

## Ulteriori informazioni

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso.  
Non miscelare con altri prodotti.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE  
Teme il gelo: conservare a temperature non inferiori ai 5 °C.



4 canestri da 5 lt.



## RIGENERAZIONE DEI PARQUET VERNICIATI

SPOLVERATURA	PRODOTTO	<b>STATOKIT AF</b>
	ATTREZZATURA	garza
LAVAGGIO	PRODOTTO	<b>LEGNO OK</b>
	DILUIZIONE	2%
	ATTREZZATURA	mop
TRATTAMENTO <i>dopo completa asciugatura</i>	PRODOTTO	<b>ASSIST</b>
	DILUIZIONE	puro
	ATTREZZATURA	pennello o spandicera
	NUMERO MANI	1 - 2