



PULSAR

Emulsione ad alta reticolazione “effetto bagnato”

Generalità

PULSAR è una emulsione polimerica metallizzata che assicura una particolare luminosità in qualsiasi condizione di luce, donando al pavimento il caratteristico « effetto bagnato » senza bisogno di lucidatura.

L'elevato lucido, la resistenza al traffico, l'ottima stendibilità, la rapida asciugatura e la universalità d'impiego suggeriscono PULSAR per tutti i tipi di pavimenti cerabili e per qualsiasi tipo di manutenzione sia a bassa che alta ed altissima velocità.

Campi di applicazione

PULSAR è indicata per il trattamento di pavimenti sia sintetici (PVC, gomma, gomma bullonata, linoleum) che in pietra naturale (marmo e pietra non lucidati a piombo).

PULSAR è adatto alla protezione di pavimenti antistatici di cui non altera la conducibilità.

Modalità d'impiego

Decerare e/o pulire a fondo il pavimento, risciacquare abbondantemente ed aspirare.

Trattamento protettivo dei pavimenti: applicare una prima mano di PULSAR, preferibilmente con l'apposito attrezzo spandicera. Quando il film è bene asciutto (non prima di mezz'ora), applicare una seconda mano ed anche una terza se l'elevato assorbimento del pavimento e la necessità di un lucido eccezionale dovessero suggerirlo.

FACILE DA APPLICARE

RAPIDA ESSICCAZIONE

ANTISCIVOLO

Per la manutenzione giornaliera dei pavimenti trattati con PULSAR, alternare operazioni di scopatura ad umido con scopa a frangia impregnata con STATOKIT AF a lavaggi con POLISH MATE o con il superconcentrato POLISH MATE S.C.. Per il ripristino a bassa velocità col metodo spray cleaning usare EASYBUFF o TRI ON. La lucidatura con macchina ad alta velocità, preceduta da un'accurata pulizia del pavimento e del disco abrasivo, può essere effettuata a secco o utilizzando LUBROPOL col metodo spray.

PULSAR

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	emulsione di resine acriliche, cere sintetiche e agenti di filmatura
ASPETTO FISICO	liquido bianco latteo
PROFUMO	profumato
PESO SPECIFICO	1,01
RESIDUO SECCO	21 %
pH tal quale	9 ± 0,5
SOLUBILITÀ IN ACQUA	diluibile
RESA	30 - 50 gr/m ² per mano a seconda della porosità del pavimento

Ulteriori informazioni

Il prodotto non è da considerarsi pericoloso.

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE
Teme il gelo. Conservare a temperature non inferiori a 5 °C.



4 canestri da 5 lt.

